

ASKIR36^{BR}

ASPIRATORE CHIRURGICO A BATTERIA

Dispositivo per l'aspirazione orale, nasale e tracheale di liquidi corporei nell'adulto o nel bambino. Per uso professionale e con aspirazione max 36 L/min è leggero e facilmente trasportabile. Può funzionare con tre tipi di alimentazione: alimentatore, batteria interna o cavetto per auto ed è approvato per uso continuo senza surriscaldamento.

Il dispositivo è dotato di un allarme acustico e visivo (LED) che indica lo stato della batteria.

Questo aspiratore è conforme alla norma EN 60601-1-11 "per utilizzo in ambiente domiciliare".

CARATTERISTICHE



Funzionamento non-stop

Per garantire le migliori prestazioni, il dispositivo può funzionare senza interruzioni 24/24h.



Piccolo e performante

Grazie al suo potente motore può raggiungere una potenza di vuoto massima di -0,80 Bar.



Accessori durevoli

Realizzati in materiali resistenti ed autoclavabili per garantire sicurezza ed igiene nel tempo.



ACCESSORI IN DOTAZIONE

VASO AUTOCLAVABILE O SISTEMA FLOVAC

+ Sistema valvole di troppo pieno (vedi specifiche tecniche).

TUBI IN SILICONE AUTOCLAVABILI

2 Tubi (ø 8 x 14 mm x 18 cm) + 1 tubo paziente (140 cm).

CONNETTORE CONICO

ø 10-11-12 mm.

FILTRO ANTIBATTERICO E IDROFOBICO

Paziente singolo.

ALIMENTATORE AC/DC UNIVERSALE

con spina Europa + Cavo per auto 12 V DC (UE60-140429SPA1 o UES65-140429SPA1)

CODICI

RE 410200/03

+ Vaso autoclavabile (Makrolon 121°C) 1000 mL

RE 410200/09

+ Vaso autoclavabile (Makrolon 121°C) 2000 mL

RE 410201

+ Vaso per Liner Flovac® 1000 mL

RE 410201/01

+ Vaso per Liner Flovac® 2000 mL

ALTRE CONFIGURAZIONI PRODOTTO A P. 99

APPLICAZIONI



EMERGENZA

TRACHEOSTOMIA

TRASPORTO

HOME-CARE

REPARTO/CORSIA

VETERINARIA

DATI TECNICI

MOTORE	Pompa a pistone a secco
ALIMENTAZIONE	
Alimentatore:	IN: 100-240 Vca; 50/60 Hz 100 VA OUT: 14 Vcc; 4,29 A
Batteria al piombo/ Cavo per auto	12 Vcc; 4 A
CLASSIFICAZIONE ISO 10079-1	Alto vuoto / Alto flusso
ASPIRAZIONE MAX (REGOLABILE)	-0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg
FLUSSO D'ARIA LIBERO	36 L/min
RUMOROSITÀ	65,5 dB(A)
FUNZIONAMENTO	Continuo (con rete elettrica)
GRADO DI PROTEZIONE IP	IP21
PESO	4,06 kg
DIMENSIONE	35 x 18 x 21 cm
GARANZIA	2 anni
CARTONE	2 unità